Husbrannslange

Produktbeskrivelse.

Pulverlakkert ståltrommel.
20 M 1/2" slange med tilkobling R 3/4" messing.
Justerbart messing strålemunnstykke.
Feste klammer for montering på vegg.

Montering av Husbrannslange.

Fest klammer med skruer i vegg eller annet egnet sted.
Heng husbrannslangen i dette klammer med bruksanvisning i front.
Koble slange til vannkilde med 3/4" kupling på stoppekran.
Stoppekran skal være stengt når husbrannslangen ikke benyttes.
Strålemunnstykket skal være **åpent** når husbrannslangen ikke benyttes.

Bruksanvisning.

Husbrannslange løses fra opphengsklammer.
Stoppekran åpnes.
Strålemunnstykke i senter av trommel frigjøres og rettes mot senter av flammer. (brannsted)

art. nr.	NRV nr.	Type	Slange lengde/dim.	Rullens dim x utspring	Vikt kg
N200	920 24 01	200	20m / ½"	340 x 140	3,7

OLAV BERGE AS
VVS ENGROS
Postadresse: Stålfjæra 28 0975 Oslo
Telefon: 22 82 00 82 Fax: 22 82 00 80
E-mail: post@td-olavberge.no Web: http://www.td-olavberge.no

■ VARMT VANN

STANDARD BOLIGBEREDERE

NRF. NR	VARETEKST	DiaxH/BxDxH	WATT	FORH. PRIS
802 50 00	RSE 120 STANDARD M/BLANDEVENTIL	Ø580 x 755	2000	3 900
802 50 04	RSE 200 STANDARD M/BLANDEVENTIL	Ø580 x 1150	2000	4 400
802 50 05	RSE 300 STANDARD M/BLANDEVENTIL	Ø580 x 1630	3000	6 000

FOR ANODE - SPESIFISER PÅ BESTILLINGEN

12 ÅRS GARANTI PÅ TANKEN 12

BEREDERE FOR KALKHOLDIG VANN

NRF. NR	VARETEKST	DiaxH/BxDxH	WATT	FORH. PRIS
802 52 52	RBT 120 HYLSEBEREDER M/ANODE OG BL.V	Ø580 x 755	1500	5 200
802 52 78	RBT 200 HYLSEBEREDER M/ANODE OG BL.V	Ø580 x 1150	2000	5 800
802 53 05	RBT 300 HYLSEBEREDER M/ANODE OG BL.V	Ø580 x 1630	2000	6 800

12 ÅRS GARANTI PÅ TANKEN 12

BENK- OG SKAPBEREDERE

NRF. NR	VARETEKST	BxDxH/DiaxH(mm)	WATT	FORH. PRIS
802 51 56	HEATEX 20 FOR BENK ELLER VEGGHENGT	370x450x445	2000	3 200
802 51 65	HEATEX 30 FOR BENK ELLER VEGGHENGT	370x550x445	2000	3 300
802 51 74	RSB 60 M/BLANDEVENTIL (Ø410)	Ø410 x 610	2000	3 300
802 51 83	RSB 100 M/BLANDEVENTIL OG SPILLBAKK	Ø530 x 610	2000	3 500
802 51 92	RSB 120 M/BLANDEVENTIL OG SPILLBAKK	Ø530 x 670	2000	3 500
802 51 93	RSB 120 M/FRONTMONTERT BLANDEVENTIL			
	OG SPILLBAKK	Ø530 x 670	2000	3 600
802 53 61	RSB 140 M/BLANDEVENTIL 2+2 KW	Ø530 x 800	standard wattstyrke	4 000

For anode - spesifiser på bestillingen

inkl. ventil

12 ÅRS GARANTI PÅ TANKEN 12